

규격서

Commodity Description

품목번호(Item No.) : 1

품명 및 규격서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전공 DEPT
품명 : 전동식 모니터+파티션 리프트형 PC책상 / 1인용 A. FEATURE   ☒ 규격 : 900 * 700 * 780/1208 (W×D×H) ☒ 자재---책상 본체 - 상 판 : 23T 파티클보드(PB) + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감. - 측 판 : 18T PB + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감. - 뒷 판 : 18T PB + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감. ☒ 자재---파티션 - 측 판 : 18T PB + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감.(모서리 라운드 처리) - 뒷 판 : 18T PB + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감. - 선 반 : 18T PB + 양면 지정LPM + 1.0mm ABS 엠티 접착마감. - 기타 : 파티션과 책상 측판 사이에 가이드 레일 삽입 부착 ㄷ자 파티션과 모니터를 동시에 리프팅 / 후면 스틸 브라켓 설치 ☒ 자재---전동 모니터 리프트(27"모니터 1대용) 내장 / 무선형 - 모델 No : /대성 MNC Input voltage : 24V DC--29V DC. Max. load : 6000N (push) /4000N (pull) Max. current : 4A @ 24V DC Max. speed at no load : 42 mm/sec Max. Stroke : 800mm Duty cycle : 10% or 2 min continuous operation in 20 min Protection class & degree : III & IP20 Noise level : ≤ 65 dB(A) Transport / storage temperature : From -20 °C to +50 °C / From -4 °F to +113 °F - 전동 모터 무상A/S 2년간 보장 - 그룹별(5개 ZONE) 승하강 제어 리모컨 포함	SET	120	의과대학행정팀 아람관 412호 (CBT실)

☑ 특기사항

모니터 승,하강 전동책상은 기존 컴퓨터 책상과 달리 책상 내부에 승,하강 전동장치를 장착하여 최대 27인치 LCD모니터를 책상 위로 승강하여 이론수업과 실습수업을 병행하여 하나의 공간을 다양한 공간으로 활용할 수 있으며, 컴퓨터를 사용하지 않을 시에는 LCD모니터를 책상 속으로 수납 일반 책상처럼 넓은 공간을 사용할 수 있도록 공간 활용을 극대화할 수 있도록 구성한다.

- 이론 및 실습 수업 등 환경에 맞는 다양한 모듈형 구성이 가능 하도록 한다.
- 별도 PC본체 수납부 및 최대 27인치까지 모니터 수납이 가능하도록 제작 하여야 한다.
- 무선중앙제어시스템을 통해 별도의 제어배선을 포설하지 않고 무선을 통해 승하강제어가 가능하 하여야 한다.
- 무선제어리모컨은 한 실 내에서 전체 일괄제어가 가능하도록 하거나 각 그룹별 책상의 무선수신

기의

- 원터치 승 하강제어 모듈 포함
(1개의 리모컨으로 5개그룹의 모니터 및 파티션을 승하강을 개별 제어 가능한 모듈장치)
- 구동모터부와 모션모듈장치, 조작스위치간의 접속이 용이하도록 각 중단간 접속단자는 플라스틱 사출물인 플러그앤플러그 형식이어야 한다.

C. REMARKS

- 추천모델 : 일반제작품 / 대성MNC
- 하자보증기간 : 검수 완료일로부터후 1년
- 납품기한 : 계약 완료일로부터 8주 이내
- 정품 납품 및 원활한 서비스를 위해서 제조사 증명서, SC(Supplier's Certificate) 공급자 증명서 제출
- 전기공사 제외
- 설치장소 : 담당자와 협의

규 격 서

Commodity Description

품목번호(Item No.) : 2

품 명 및 규 격 서 Description	단위 Unit	수량 Q'ty	전 공 DEPT
품명 : PC책상 의자 A. FEATURE  B. SPECIFICATION ☑ 규 격 : 584 * 582 * 832 (W×D×H) ☑ 자 재 등 판 : 사출성형 플라스틱 + 매쉬천 마감 좌 판 : 사출성형 플라스틱 + 성형 스펀지 + 천 마감 프레임(틸트) : 타원형 파이프 (34*24*2.0t) + 원형 파이프 (Ø36.0*4.0t)+스틸구조물 토션바에의한 부드러운 틸팅 팔걸이 : 사출성형 플라스틱 + 스틸 구조물 캐스터 : 이중구조 휠 + 우레탄 캐스터 + 스틸축 ☑ 특 징 * Back-Tilting * 크로스 구조의 다리로 좌팔폴딩 + 수평적층 가능 + 보관용이 * 캐스터 적용 으로 이동 용이 * 하드 나일론 + 소프트 우레탄 적용 캐스터 ☑ 인 증 * KS 인증, 친환경 인증, 그린가드 인증, BIFMA 성적서, 디자인 등록된 제품일것. C. REMARKS - 추천모델 : 파트라 CCB43AM 또는 동종, 동급 이상 제안 - 하자보증기간 : 검수 완료일로부터후 1년 - 납품기한 : 계약 완료일로부터 8주 이내 - 정품 납품 및 원활한 서비스를 위해서 제조사 증명서, SC(Supplier's Certificate) 공급자 증명서 제 - 전기공사 제외 - 설치장소 : 담당자와 협의	EA	120	의과대학행정 팀 아람관 412호 (CBT실)